

DS 077

3 15.02.2017

TEKNOSOLV 779
ROZCIEŃCZALNIK 779**ZASTOSOWANIE**

Do rozcieńczania farb akrylowych, winylowych, silikonowych, bitumiczno - epoksydowych, bitumiczno -winylowych oraz niektórych epoksydowych.

Do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów.

DANE TECHNICZNE**Ciężar właściwy**ok. 0,9 g/cm³**Temperatura zapłonu**

nie niżej niż 17°C

OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Patrz Karta Charakterystyki

INFORMACJE DODATKOWE

Trwałość wyrobu podano na opakowaniu. Wyrób należy przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.